



## FICHE TECHNIQUE PREMIUM S3 SRC PAPIER DE SUCRE - ESD 31112.838



. La première chaussure avec **DTRS®** (Dike Total Resilience System)!

. Une synergie parmi 4 caractéristiques capables d'élever les standards de confort et de légèreté à des niveaux qui semblaient inaccessibles dans l'univers de la prévention des accidents.

. **40% DE LÉGÈRETÉ EN PLUS · + 40% DE RETOUR D'ÉNERGIE · POSTURE CORRECTE GRÂCE AU DÉPLACEMENT DU CENTRE VERS LE TALON · ERGONOMIQUE, POUR RÉDUIRE LA FATIGUE MUSCULAIRE**

. **METAL FREE**

### Spécifications techniques

**POINTURES:** 38-47

**TIGE:** en pleine fleur nappa martelée rubanée

**DOUBLURE:** Solidbreath®

**SEMELLE:** PU compacte semi-transparente (POINT 1 **DTRS®** · Dike Total Resilience System)

**INTERSEMELLE:** Special MIX PU / isocyanate expansé (POINT 1 **DER®** · Dike Energie Bound)

**SEMELLE ANTI-PERFORATION:** HighSafe-Tex® en fibre aramidique d'une épaisseur de 3 mm, poids 40 g (POINT 2 **DTS®** · Dike Total Shield)

**SEMELLE ORTHOPÉDIQUE:** OBC infuse extractible, massante, antibactérienne, anti-moisissure, antistatique, lavable, recyclable (POINT 3 **DAS®** · Dike Active Support)

**EMBOÛT:** fibre de carbone 100% (POINT 4 **DXT®** · Dike Extra Light Toe)

**POIDS:** 432gr/pied

**NORMES:** EN ISO 20345 S3 SRC

