



FICHE TECHNIQUE
PREMIUM H S3 SABLE – ESD
31122.205



. La première chaussure avec **DTRS®** (Dike Total Resilience System)!

. Une synergie parmi 4 caractéristiques capables d'élever les standards de confort et de légèreté à des niveaux qui semblaient inaccessibles dans l'univers de la prévention des accidents.

. 40% DE LÉGÈRETÉ EN PLUS · + 40% DE RETOUR D'ÉNERGIE · POSTURE CORRECTE GRÂCE AU DÉPLACEMENT DU CENTRE VERS LE TALON · ERGONOMIQUE, POUR RÉDUIRE LA FATIGUE MUSCULAIRE

. METAL FREE

Spécifications techniques

POINTURES: 38-47

TIGE: en pleine fleur nappa martelée rubanée

DOUBLURE: Solidbreath®

SEMELLE: PU compacte semi-transparente (POINT 1 DTRS® · Dike Total Resilience System)

INTERSEMELLE: Special MIX PU / isocyanate expansé (POINT 1 DER® · Dike Energie Bound)

SEMELLE ANTI-PERFORATION: HighSafe-Tex® en fibre aramidique d'une épaisseur de 3 mm, poids 40 g (POINT 2 DTS® · Dike Total Shield)

SEMELLE ORTHOPÉDIQUE: OBC infuse extractible, massante, antibactérienne, anti-moisissure, antistatique, lavable, recyclable (POINT 3 DAS® · Dike Active Support)

EMBOUT: fibre de carbone 100% (POINT 4 DXT® · Dike Extra Light Toe)

POIDS: 457gr/pied

NORMES: EN ISO 20345 S3 SRC

