EN ISO 20345:2011

PHOTOS DU PRODUIT



07515..NRNR S3 SRC Du 38 au 48



07515..GSNR S3 SRC Du 38 au 48



07515..GRNR S3 SRC Du 38 au 48



07515..AZAZ S3 SRC Du 38 au 48



07515..RSNR S3 SRC Du 38 au 48

DESCRIPTION

Chaussure de sécurité S3 style Racing en cuir lisse aspect nubuck, élégante, confortable et durable. Idéale pour une utilisation en milieux humides.

CARACTERISTIQUES

NORMES:

S3 SRC

EMBOUT:

composite, résistant à 200J

SEMELLE ANTI-PERFORATION:

fibres composites

SEMELLE EXTERIEURE :

PU injecté bidensité avec absorption d'énergie au talon, inspirée d'un dessin de pneu pour une adhérence optimale

SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE:

PU thermoformé. Ergonomique et antistatique

DOUBLURE INTERIEURE:

Mesh respirant

TIGE:

cuir lisse aspect nubuck résistant à la pénétration de l'eau, languette cuir/nylon et microfibre anti-abrasion

Talon avec renfort anti abrasion, metal free, bande Velcro pour un bon maintien de la cheville, lacets techniques « easy-lacage »

Pointure 38: 507g Pointure 42 : 573g

SEMELLE EXTERIEURE



SEMELLE EXTERIEURE FLATGRIP en PU Bidensité. SRC, antistatique, résistante aux huiles et aux hydrocarbures

SEMELLE INTERIEURE



SEMELLE INTERIEURE en PU expansé thermoformé